

Fluorpaint

design - arte - moda





Prodotto pronto all' uso.
Per migliorarne la resistenza è possibile
catalizzare il prodotto al 7% con CX 01



Product ready to 'use'.
To improve the resistance can catalyze the
product to 7 % CX 01



Produkt bereit, " Gebrauch.
Zur Verbesserung der Widerstands das
Produkt auf 7% zu katalysieren CX 01



design - arte - moda

www.fluorpaint.com



Serie J- 121 - Smalto fluorescente satinato per l'arte visiva da impatto. Decorazione su muro, legno, cartone, carta, polistirolo, mdf e cartongesso trattato con fondo adatto «**fondo base**». Su ferro, materiali metallici e vetro, trattare i supporti con «**fondo iron**».

Su tessuti, stoffe e tendaggi non necessita alcun fondo.

Diluizione: acqua potabile al 5% max il prodotto è già pronto all'uso.

Strati: richiesti 2 - 3 strati su fondo bianco

Applicazione: rullo, pennello o airless

Resa: 6-8 m² a strato al kg

Peso specifico: 1,050 gr/lt

Serie:

J-122 Smalto al fosforo

J-121 Smalto fluorescente



J- Series 121 - Fluorescent enamel satin for visual art from impact . Decoration on walls, wood , cardboard, paper , polystyrene , MDF and plasterboard treated with suitable background " bottom base ." Of iron, metals and glass , treat the media with " iron bottom " .

Fabrics , cloths and curtains does not require any funds .

Dilution : drinking water to 5 % max the product is ready to use .

Layers: required two to three layers of white

Application: roller , brush or airless

Yield: 6-8 m² per layer per kg

Specific weight : 1,050 gr / lt

series :

J - 122 Enamel phosphorus

J - 121 Fluorescent enamel



J- Series 121 - Fluorescent Emaille Satin für bildende Kunst von Auswirkungen . Dekoration von Wänden, Holz , Pappe, Papier , Styropor, MDF und Gipskartonplatten mit geeigneten Hintergrund behandelt " **Unterteil** " .

Eisen, Metallen und Glas , behandeln die Medien mit " **eisen unten** (Fondo base)" Textilien , Stoffe und Vorhänge erfordert keine Mittel .

Verdünnung: Trinkwasser zu 5% max Produkt ist gebrauchsfertig .

Layers: erforderte zwei bis drei Schichten weißer

Anwendung: rolle, pinsel oder airless.

Ertrag: 6-8 m² pro kg

Spezifisches gewicht: 1,050 g/l

Serie :

J- 122 Enamel Phosphor

J- 121 Fluorescent Emaille

enamel fluor paint
fluorescent emaille
smalto fluorescente
wasser emaille polyurethan



colori

04-rosso



05-arancio



06-giallo



01-verde



02-blu elet.



03-magenta



07-fosforo



per strato
resa
1kg
10 mq²

www.fluorpaint.com