



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FLUOR PAINT 0,250

FLUOR PAINT pittura fluorescente. I colori fluorescenti molto vivaci acrilici luminescenti a base acquosa per belle arti, scritte, cartelli pubblicitari, scenografie, vetrine, mostre, usi scolastici, effetti speciali, stoffe e tessuti. con alta concentrazione di pigmenti puri fino a quattro volte più luminosi dei colori normali.

I colori fluorescenti sono prodotti in due serie, una fluorescente in 6 tinte e una fosforescente nella tinta unica al Fosforo

La fluorescenza di Fluor paint è caratterizzata da un'elevata vivacità e "brillantezza" dei colori. Invece il fosforo prodotto in un solo colore ha la capacità di assorbimento della luce e di ritrasmettere la medesima al buio completo per un periodo di tempo. Il prodotto poi si ricarica automaticamente con la luce.

Non si utilizzano cariche per renderli coprenti, in modo da preservare la purezza dei pigmenti. Tonalità chiare e trasparenti, si possono illuminare con luce ultravioletta per migliorare il loro effetto. I colori Fluor paint devono essere usati puri o in miscela tra loro. Se esposti alla luce nera della lampada di Wood, tutti i colori Fluor paint manifestano magnifici effetti psichedelici.

Sono molto aderenti su qualsiasi supporto artistico, parete e supporti. Si miscelano tra loro. Può essere utilizzato direttamente o diluito con acqua. Permanente, una volta asciutto. Asciugatura rapida.

Il prodotto potrà essere applicato su supporti preparati con idonei fondi. La finitura potrà virare a secondo del colore con sfumature tipiche. Si consigliano 2 strati su fondo bianco. Se applicato su fondi colorati il prodotto non risponde allo standard.

APPLICAZIONE: Pennello, pennellessa, rullo, pistola o aerografo

COME SI USA: Applicare tassativamente il prodotto su una superficie trattata con fondo un bianco. Usare se possibile il nostro "FONDO BASE" su carta, legno e muro. Su supporti difficili come ferro, lamiera, vetro, ceramica FONDO IRON.

SUPERFICI POROSE: Tela, legno, carta, cartone, gesso, pietra, cemento...

SUPERFICI RIGIDE: plastica, vetro, ferro,

DILUENTE: Acqua potabile **ASCIUGATURA:** 30-40 min. **PULIZIA:** Acqua potabile

RESA: 10 MQ AL KG PER STRATO **CONFEZIONE:** 0,225-0,500-1,000-2,500



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **01/28/2022**

Resa al Kg: **10 M² al Kg.**

Diluizione: **3% Acqua**

Applicazione: **2**

Supporto: **Muro, Cartongesso, Legno, Mdf, Lamiera, Pvc**

Limite COV: **28**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/fluor-paint-0250-p-408.html>

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciasponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.